

HELUTOP® HT-MS-PG, HT-MS-M, HT-MS-NPT (Messing)



CSA/UL beantragt



HELUTOP® HT-MS

Die Messing vernickelte Kabelverschraubung.

Eigenschaften

- Optimale Zugentlastung durch Klemmlammellen
- montagefreundlich

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Gehäuse: Messing, vernickelt
Klemmeinsatz: Polyamid PA 6
Formdichtung: Neoprene
O-Ring: Perbunan

Hinweise

Blindscheiben als Staubschutz finden sie im Kapitel B.
HELUTOP® Mehrfachdichtungen für Einzeladern und Formdichtungen aus Perbunan auf Anfrage.
Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel K.

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Prüfnorm: EN50262

Typ HT-MS-PG

Artikel-Nr.	Größe PG	Kabel-Ø von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
90750	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	69,30	61,90	56,80
90751	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	82,10	73,30	67,20
90752	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	102,90	91,90	84,30
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	107,70	96,20	88,20
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	125,10	111,70	102,50
90755	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	210,70	188,20	172,60
90756	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20	379,00	338,40	310,40
90757	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5	724,00	646,50	593,10
90758	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5	1036,90	925,80	849,40
90759	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5	1368,80	1222,10	1121,20

Typ HT-MS-M

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
90760	M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	6,0	14	50	95,40	85,10	78,10
99960	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	7,0	20	50	116,70	104,20	95,60
90762	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50	132,30	118,20	108,40
99961	M 25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25	244,90	218,70	200,60
94624	M 32 x 1,5	12,0 - 21,0	8,0	34	20	408,60	364,90	334,70
99962	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5	589,00	525,90	482,50
99963	M 50 x 1,5	27,0 - 38,0	9,0	58	5	1344,20	1200,20	1101,10
90767	M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64	5	1576,30	1407,40	1291,20

a. A. = auf Anfrage