



## OF

Offener Klappwinkel zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

Gehäuse: PA, V0 nach UL 94  
O-Ring: Perbunan

## Technische Daten

Schutzart: IP 68

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Artikel-Nr. grau RAL 7035	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe PG	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
90383	97110	9	8,0	25	308,80	299,10	289,50
90384	97502	11	8,0	25	360,30	349,10	337,70
90385	97073	13,5	9,0	25	377,00	365,20	353,50
90386	94781	16	10,0	25	403,40	390,70	378,00
90387	94782	21	11,0	25	657,10	636,60	616,00
90388	96102	29	11,0	10	881,60	854,10	826,50

Artikel-Nr. grau RAL 7035	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe Metr.	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
90271	91835	M 16 x 1,5	8,0	25	302,80	293,30	283,80
90272	91836	M 20 x 1,5	9,0	25	369,50	358,00	346,40
90273	91837	M 25 x 1,5	11,0	25	657,10	636,60	616,00
90274	91838	M 32 x 1,5	11,0	25	864,00	836,90	810,00

a. A. = auf Anfrage