

HELUTOP® UNI-PA-PG (Universaldichtverschraubung)



HELUTOP® UNI-PA-PG

Dichtungskabelverschraubung mit farblich codierten Einsätzen.

Eigenschaften

- großflächige Kabelabdichtung
- montagefreundlich
- große Klemmbereiche

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Schaltschrankbau

Material

Gehäuse: Polyamid
Formdichtung: Weich-PVC

Hinweise

Farbe schwarz auf Anfrage.

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Prüfnorm: EN50262

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7032	Größe PG	Farbe der Dichteinsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
91962	9	gelb	4,0 - 6,5	9,0	19	50	55,40	53,60	51,90
91963	9	grau	5,0 - 8,0	9,0	19	50	55,40	53,60	51,90
91964	9	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	19	50	55,40	53,60	51,90
91965	11	gelb	4,0 - 6,5	9,0	22	50	61,40	59,60	57,60
91966	11	grau	5,0 - 8,0	9,0	22	50	61,40	59,60	57,60
91967	11	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	22	50	61,40	59,60	57,60
91968	11	grün	7,0 - 10,5	9,0	22	50	61,40	59,60	57,60
97116	13,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	24	50	71,60	69,40	67,10
97117	13,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	24	50	71,60	69,40	67,10
91971	13,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	24	50	71,60	69,40	67,10
91972	13,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	24	50	71,60	69,40	67,10
91973	13,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	24	50	71,60	69,40	67,10
97118	16	gelb	4,0 - 6,5	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70
92092	16	grau	5,0 - 8,0	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70
91975	16	schwarz	6,5 - 9,5	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70
91976	16	grün	7,0 - 10,5	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70
91977	16	rot	9,0 - 13,0	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70
91978	16	weiß	11,5 - 15,5	9,5	27	50	81,80	79,30	76,70

a. A. = auf Anfrage